



A PRODUCT OF AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS

Autobag® PaceSetter PS 125™ 台式裝袋機 – 手動包裝系統的極致

Autobag® PaceSetter PS 125™ 和 PS 125 OneStep™ 桌上型裝袋機是專為節省手工包裝作業而設計，具有簡單、多用途、高品質的特點，物超所值。

PS 125 裝袋機採用創新的設計，構造簡單，為小型桌上型設備，並且其速度最高可達每分鐘25袋（OneStep版為每分鐘15袋）。PS 125僅佔55.88x48.26公分的面積，重量僅37.20公斤。全電動設計，噪音低，不需要另接空壓機所以非常適合中、低生產量的環境。

PS 125 操作簡單，帶有直覺式操作的顯示螢幕，可輕易地調整操作參數、功能設置、預存程式和內建系統診斷功能。本裝袋機有自動固定裝置的轉盤，輔以AutoThread™功能，使Autobag連捲袋的拆裝和更換作業符合人機工學的要求。包裝袋自動轉位，手工裝袋，然後密封。密封作業可使用Push-to-Seal™ 功能、標準的腳踏開關，也可根據預先存儲的程式參數，實現密封動作的自動化。

PaceSetter PS 125 OneStep 不僅具有標準型PS 125的便利之處，還增配了一台PI 412 DPI 壓印機。PS 125 OneStep 採用最適合小批量生產和訂單配送業務的臨時印刷技術，能夠直接在包裝袋上印刷高分辨率的圖形、文字和條碼，而無需設置專門的印刷工序。壓印機使用後傾式印刷頭，以便於維護。AutoLabel™ 標籤設計軟體（選配）則可簡化標籤的製作。

PaceSetter PS 125 和 PaceSetter PS 125 OneStep 使用配套的 Autobag 開口連卷袋最寬 26.67 公分，最長 43.18 公分，是簡單又具有成本效益的包裝解決方案。



對用戶的好處

- 全電動系統，使用時無需外接壓縮空氣
- 結構簡單，最適合中低量的包裝作業
- 配備自動固定裝置的轉盤和AutoThread功能，方便拆裝和更換包裝袋
- 採用開放式裝袋區，並且密封桿為控制型，以最大程度地提高裝袋作業的靈活性以及保證操作人員的安全
- 可選擇自動和手動兩種運行模式，以實現靈活性和生產率的最優化
- 通過直覺式的控制設備，可儲存功能參數，供以後使用
- 有內建系統診斷功能，可簡化維護過程，並實現生產率最大化
- 配臨時排版印刷功能，可提高精度，並在訂單配送作業中消除產品排隊的現象*
- 能夠直接在包裝袋上印製高分辨率的圖形、文字和條碼*
- 使用後傾式印刷頭，便於維護*

*僅PS 125 OneStep 版



標配

- 兩種配置型號：
PS 125 (無壓印機)
PS 125 OneStep (含壓印機)
- 所佔面積小，僅 57.8 x 50 公分，以節約寶貴的檯面
- 配有自動固定裝置的轉盤，使 Autobag 連卷袋的拆裝作業符合人機工學的要求，而且可以快速拆裝
- 控制面板易於操作，有明亮的VF顯示螢幕，而且選單結構合理，易於操作
- 內存最多可儲存 10 組程式，可快速調出使用
- 包裝袋自動密封及轉位，使用 Push-to Seal 密封功能或使用標準的腳踏開關來控制密封操作
- AutoThread 功能，簡化包裝袋的更換作業
- 多工位包裝支持架，增強靈活性
- 配張力調節裝置，以實現主動式包裝袋卷材控制，實現連線印刷*、裝袋和密封時的精確定位
- 配備多個介面，增強印刷機的通訊能力：
USB、串口、並口和乙太網口*
- 使用傾式印刷頭，便於進行維護*

選配

- 包裝袋排氣裝置
- 結構簡單的漏斗
- AutoLabel 設計軟體
- 基本備件包

技術規格

PS 125

重量：	37公斤
電壓：	110/220 V 交流電; 50/60 HZ; 5.0/2.7 安培
投料寬度：	最多 8.64 公分
袋厚：	0.025 至 0.102 mm
製袋尺寸：	寬5.08 至 26.67公分, 長 10.16 至 43.18 公分

尺寸：



典型用途

- 汽車及家用配件
- 五金件和DIY用品
- 電工電子零件
- 水料配件
- 業餘DIY手工製品
- 珠寶和飾品
- 化妝品和美容用品
- 一次性醫療用品
- 郵購訂單的包裝



機械特點

壓印機後傾*，便於快速進行維護，另外使用原廠的 AutoLabel 配套熱轉印帶，可實現最高的印刷質量



採用轉盤設計，以方便拆裝包裝袋，AutoThread 功能可簡化包裝袋的更換作業



採用開放式裝袋區，並且密封桿為受控型，以最大限度提高裝袋作業的靈活性和保證操作人員的安全



台灣希悅爾股份有限公司
Tel: 03-2165030

*僅 PS 125 OneStep 版